



اداره کل بنادر و کشتیرانی خرمشهر

نام فرم : دستورالعمل ایمنی

کد : ID-16-F03-00

نام دستورالعمل: دستورالعمل ایمنی نردبان

**هدف:** هدف از تدوین این دستورالعمل رعایت اصول ایمنی در کار با نردبان است.

**دامنه کاربرد:** پیمانکاران بندر و ادارات ذیربط ناظر

**مسئولیت:** مسئولیت اجرای این دستورالعمل بعهده کلیه پیمانکاران بندر و ادارات ذیربط ناظر و نظارت بر آن بعهده مرکز ایمنی و بهداشت می باشد.

### دستورالعمل:

- (۱) در مواردیکه امکان تکیه دادن نردبان وجود ندارد برای جلوگیری از حرکت نردبان باید پایه یا تکیه گاه آن محکم بسته یا مهار شود.
- (۲) نردبان قابل حمل باید طوری قرار داده شود که پایه نردبان در جای ثابتی قرار گرفته و تکیه گاه بالا نیز استحکام کافی برای تحمل بار وارده را داشته باشد.
- (۳) چنانچه نردبان در محلی که احتمال لغزش دارد قرار داده می شود باید بوسیله گوه یا کفشک یا سایر وسائل مشابه از لغزش پایه ها جلوگیری گردد.
- (۴) افزودن ارتفاع نردبان بوسیله قراردادن جعبه یا بشکه در زیر پایه های آن ممنوع است.
- (۵) نردبان نباید در جلوی دربی که باز می شود قرار داده شود مگر آنکه درب کاملاً محکم بسته و قفل شده باشد.
- (۶) استفاده از نردبانهای که پله های آنها در رفته یا معیوب، ترک خورده شکسته و یا دارای نقائص دیگری باشند ممنوع است.
- (۷) استفاده از نردبان یکطرفه بیش از ده متر ممنوع است.
- (۸) استفاده از نردبانی که روی یک پایه بوسیله پله های افقی ساخته می شود ممنوع است.
- (۹) دو نردبان کوتاه نباید بهم متصل و بجای نردبان بلند بکار برده شود.
- (۱۰) در نردبانهای ثابت برای هر ۹ متر ارتفاع یک پاگرد باید پیش بینی شود و هر بخش از نردبان که حدفاصل بین دو پاگرد است باید بنحوی قرار گیرد که در امتداد بخش قبلی نباشد.

تهیه کننده :	تایید کننده :	تصویب کننده :	کد مدرک : AA-WI-71	وضعیت کنترل :
تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :	تاریخ و امضاء :		